



## EE1SRB Refractario Básico

- Color blanco RAL9016.
- Fijación mural rápida.
- Aislamiento Clase II (no necesita toma de tierra).
- Limitador de seguridad con capilar.
- Interruptor ON/OFF.
- Tensión de alimentación 220-240V 50Hz.
- Termostato de tensión de vapor con bulbo.

MODELO	POTENCIA (W)	ELEMENTOS	DIMENSIONES PRODUCTO largo x ancho x prof. mm	PESO NETO (kg)	DIMENSIONES EMBALAJE largo x ancho x prof. mm	PESO BRUTO (kg)
EE1SRB800	800	6	580X580X98	17,5	704X710X160	18,5
EE1SRB1000	1.000	7	660X580X98	21	784X710X160	22
EE1SRB1500	1.500	10	900X580X98	32,4	1.024X710X160	34,7
EE1SRB2000	2.000	13	1.140X580X98	43	1.264X710X160	45,6



## EE1SRD Refractario Digital

- Color blanco RAL9016.
- Fijación mural rápida.
- Aislamiento Clase II (no necesita toma de tierra).
- Limitador de seguridad con capilar.
- Interruptor ON/OFF.
- Tensión de alimentación 220-240V 50Hz.
- Sonda electrónica NTC.
- Programación con teclado.
- Programación con mando programador EE1MP.
- 4 modos de funcionamiento: confort, antihielo, económico y programa.

MODELO	POTENCIA (W)	ELEMENTOS	DIMENSIONES PRODUCTO largo x ancho x prof. mm	PESO NETO (kg)	DIMENSIONES EMBALAJE largo x ancho x prof. mm	PESO BRUTO (kg)
EE1SRD800	800	6	580X580X98	17,5	704X710X160	18,5
EE1SRD1000	1.000	7	660X580X98	21	784X710X160	22
EE1SRD1500	1.500	10	900X580X98	32,4	1.024X710X160	34,7
EE1SRD2000	2.000	13	1.140X580X98	43	1.264X710X160	45,6